



SKÖTSELANVISNING - för RENOLIT's takdukar

Taktäckning med RENOLIT's takdukar - alkorPLAN, alkorFLEX och alkorTOP - är starka och tål väl normal gångtrafik.

Taket kräver inget annat underhåll än avstädning vår och höst. Tak utsatta för extremt nedfall av löv eller barr kan kräva extra renhållning av takbrunnar.

Kontrollera samtidigt takdetaljer som:

- Anslutning till takbrunnar.
- Uppdragningar på vertikala ytor.
- Hörn och stosar.
- Anslutning till plåtdetaljer.

Vid uppställning av stegen på taket, ställ stegen på en förstärkt takyta.

Vid snöröjning använd verktyg med släta kanter. Lämna gärna 5-6 cm snö kvar på taket så undviker du risken att skada tätskiktet.

Reparation eller ombyggnad av tak med RENOLIT's takdukar - alkorPLAN, alkorFLEX och alkorTOP skall utföras med samma material samt av auktoriserad takentreprenörer.

OBS! Fogmassor eller lim skall vara anpassade till materialet. Produkter innehållande bitumen får inte användas på RENOLIT's takdukar. Kontakta leverantören för råd!

RENOLIT's takdukar är återvinningsbar. Kontakta din RENOLIT entreprenörer före rivning.

Takduken köldtestas i enligt med gällande standards ner till en temperatur på - 30°C. Sker transporter eller inspektioner på taket vid dessa låga temperaturer finns det risk för köldskador. Vi rekommenderar starkt att inte inspektera taket vid temperaturer under - 25°C.

RENOLIT *Waterproofing* systems- alkorPLAN, alkorFLEX & alkorTOP

.....en underhållsfri taktäckning!